



GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Weldas CE-Markierung auf den Handschuhen ist die Kennzeichnung, daß sie nach den Vorschriften 89/686/EU geprüft und zertifiziert sind.

WELDAS PRODUKT: 10-1050 EN12477 : 2001 + A1 : 2005, Type B

Model: Schweisser Handschuh **Warenzeichen:** **SOFTouch™** **Größe:** sehe Sie bedruckung Handschuh nach

Größe nach: EN420 : 2003 + A1 : 2009

Handgröße	8½	9	9½	10½
Weldas Größenbezeichnung	M	L	XL	XXL
Maße in mm	216	229	241	267
Gesamtlänge Handschuh in mm	320	330	340	350



Grösse


Gesundheit:

Die pH-, Chrom- (VI) und PCP-Werte im Material sind geprüft worden unterreichen die CE-Gesundheitsstandards.

Farben: zur Materialfärbung werden nur natürlichen farben verwendet.

Zeichenerklärung von Piktogrammen gedrückt auf den Produkten:

Mechanische Gefahren: EN 388



2142X

Pos.	Prüf Widerstand	1	2	3	4	5	
1	Abrieb (# Zyklus)	100	500	2000	8000	—	
2	Klingenschnitte (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3	Riss (Newton)	10	25	50	75	—	
4	Löcher (Newton)	20	60	100	150	—	
5th	TDM Cut resistance (N)	A	B	C	D	E	F
		2	5	10	15	22	30

Benutzer Informationen: Dieser Handschuh lässt sich sehr gut verwenden bei WIG Schweißen aber kann auch verwendet werden bei MIG/MAG und E-Schweißen. Die Lebensdauer hängt ab von der Verschleiß- und Gebrauchsintensität in den jeweiligen Anwendungsbereichen. Zeitliche Information sind also nicht möglich. Dieser Handschuh sollte nicht getragen werden, wenn eine Gefahr der Verschränkung durch bewegliche Teile von Maschinen besteht.

Thermische Gefahren: EN 407



412X4X

Pos.	Prüf Widerstand
1st	Brennverhalten
2nd	Berührungshitze
3rd	Konvektionshitze
4th	Strahlungshitze

Pos.	Prüf Widerstand
5th	kleine Spritzer von geschmolzenem Metall
6th	große Spritzer von geschmolzenem Metall

Achtung: Der Hersteller gewährt eine Produktgarantie, dass diese Produkte frei von Produktionsfehlern sind. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den für die Anwendung passenden Handschuh zu wählen.

Hinweis zum waschen, trocknen und bügeln:

Der Waschvorgang führt zur Verhärtung des Leders und beeinträchtigt somit den Tragekomfort. Wird das Material nass, bitte auf natürliche Weise trocknen lassen. Nicht bügeln.

!!! Wenn "X" : Position nicht geprüft !!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Schutzhandschuhe für Schweißer

Anforderungen	EN	Typ A		Typ B	
		Minimum Leistung		Minimum Leistung	
Elektrische Isolation	pr1149-2		$R \geq 10^6 \Omega$		$R \geq 10^5 \Omega$
Abrieb	EN388	2	500 Zyklus	1	100 Zyklus
Schnittwiderstand	EN388	1	Index 1,2	1	Index 1,2
Rißwiderstand	EN388	2	25 N	1	10 N
Lochwiderstand	EN388	2	60 N	1	20 N
Brennverhalten	EN407	3		2	
Berührungshitze	EN407	1	100 C	1	100 C
Konvektionshitze	EN407	2	HTI ≥ 7	0	
Widerst. geschmolzenes material	EN407	3	25 Tropfen	2	15 Tropfen
Geschmeidigkeit (Ø Material)	EN420	1	$\leq 11\text{mm}$	4	$\leq 6,5\text{mm}$

UV: Innerhalb dieser Norm gibt es keine Überprüfung von UV aber, normalerweise, gibt UV Strahlung bei dieser Materialien kein Problemen.

Elektrischen Gefahren: ACHTUNG! Diese Materialien werden bei Nässe stromleitend!

Lageren: Trocken und über 5° Celcius lagern. Bitte Dosen nicht höher stapeln als 5 hoch.

Benutzte Materialien: Der Hauptteil der Hand ist hergestellt aus Rind Volleder und zwischen die Finger ist Ziegen Volleder benutzt. Mit Flügeldauen Modell. Flammenhemmenden Gewebe ist benutzt zum fütterung von den Rückseite und **COMFOflex®** ist benutzt für Komfort Patches in den Innerhand. Den Stulpe is hergestellt aus Rind Spaltleder und getrimmt am Rande mit ziegenleder. 4 Drahts KEVLAR®.

DuPont™ und KEVLAR® sind eingetragene Warenzeichen von E.I.duPont de Nemours and Company; **SOFTouch™** ist ein eingetragene Warenzeichen von Weldas Company

Achtung: Weldas Handschuhe und Bekleidung wurden von TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Germany (EU no. 0197) geprüft und zertifiziert. Mehr information über EN Normen, Prüfmethode, Prüfberichte, Produktzertifikation und andere Erzeugnisse erhalten Sie per e-mail : europe@weldas.eu oder per unserer home page www.weldas.com.

Hersteller dieser Produkt: Weldas

Information Adressen Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europe@weldas.eu